

Nanosi se bez razređivača

Savršeno ekonomsko rešenje za
probleme rđe

Sinco Power Rost Stop

Otklonite rđu u jednom radnom postupku:

- Ekološki prihvatljiv, bez olova, cink hromatskih i mineralnih kiselina
- Inaktivira rđu formiranjem metal-organskih kompleksa
- Formira zaštitni sloj dugotrajno otporan na ponovno rdjanje
- Ušteda troškova kroz racionalan rad
- Jednostavan za upotrebu

Vrsta proizvoda:

Jednokomponentna emulzija sintetičke smole, koja sa rđom i gvožđem stvara metal-organski zaštitni sloj na gvožđu

Dugotrajno sprečava korozivne uticaje na gvožđe i time garantuje odličnu zaštitu od rđe.

Trostruki efekat Sinco Power Rost Stop:

1. Inaktivacija rđe

- Ovaj metod zasniva se na smanjenju nestabilnosti gvoždenog oksida sa redukcionim agensima. Formira se stabilan, metal-organski kompleks.

2. Pasivni zaštitni sloj

- Metalno-organski kompleks u kombinaciji sa novim, otpornim vezivnim sistemom pruža zaštitu od korozije.

3. Osnovni premaz

- Crni, organometalni zaštitni premaz je idealna osnova za dalje nanošenje boja..

Oblast primene:

Čelične konstrukcije, mašine, uređaji, radovi na održavanju u industrijskim i komercijalnim oblastima, održavanje vozila, održavanje brodova, vodovodne cevi, zanatstvo, itd.

Posebne karakteristike:

- Bez olova, toksičnih i mineralnih kiselina i štetnih supstanci
- Ne nagriza postojeće premaze laka ili cinka
- Ekološki bezbedan, higijenski rad
- Može se primeniti i na vlažnom radnom komadu
- Ne oštećuje varove
- Nezapaljivo
- Prijatan miris.

Reakcija: kiselina

pH vrednost: 2-3

Gustina na 20 ° C: 1,2

Opasnost od požara: nezapaljivo

Temperatura smrzavanja: čuvati od mraza

Temperatura formiranja sloja: 12-15 ° C

Oralna toksičnost: vrlo niska, LD 50:> 10 ml / kg telesne težine (pacov)

Indikacija o određenim opasnostima: Ukoliko dospe u oči ili na kožu može izazvati blagu iritaciju. Odmah isprati sa puno vode.

Pokrivnost: 8,2 m² / 1 L sa debljinom suvog sloja od 50mq

Uputstvo za upotrebu:

- 1) Predmete koji će biti zaštićeni očistiti peskarenjem, četkama ili grebanjem od rđe. Otkloniti pranjem ostatke od ulja, masti ili soli. Lakirane, ali zarđale površine očistiti od laka.
- 2) Naneti Sinco Power Rost Stop četkom ili prskanjem po očišćenom, vlažnom ili suvom predmetu. Tretirati površinu po suvom vremenu, pri radnoj temperaturi iznad 15°C.
- 3) Formiranje sloja odvija se, u zavisnosti od vremenskih uslova, u roku od 2-3 sata. Dobijeni zaštitni sloj je crne boje i otporan je na vodu i difuziju.
- 4) Nakon potpunog sušenja zaštitnog filma može se farbati sa svim vrstama farbi.
- 5) Čišćenje alata i farbarskih pistolja za prskanje mora se obaviti odmah nakon što je završen rad sa Sinco Power Rost Stop sredstvom, ciscenje se vrši vodom. Ostatke Sinco Power Rost Stop-a teško je ukloniti nakon sušenja.

Sastav: Sredstvo za vezivanje gvožđa u plastičnoj disperziji.

Prednosti:

- Odlična zaštita od korozije
- Savršeno formiranje sloja
- Nema tragova četke
- Bez ivičnog uvijanja
- Bez pranja
- Bez brušenja
- Dobra kompatibilnost sa većinom komercijalno dostupnih farbi